

01.01.2014

Асинхронные 3-х фазные электродвигатели Saipanelli (Италия) с энкодером SICK (датчиком обратной связи), независимой вентиляцией и термореле.

1. 230\400 В напряжение питания, 50 Гц частота
2. класс изоляции F
3. режим работы S1
4. класс защиты IP55
5. Исполнение фланца B5, B35, B14, B34, B3
6. оптимизированные для работы от преобразователя частоты
(изолированные подшипники и разделитель фаз в клеммнике)



Модель	Мощность (кВт)	Возможно сть поставки	Мощность (кВт)	Возможно сть поставки	Мощность (кВт)	Возможно сть поставки	Мощность (кВт)	Возможно сть поставки
Кол-во пар полюсов	2 (2800 об./мин)		4 (1400 об./мин)		6 (900 об./мин)		8 (750 об./мин)	
M63A	0,18	+	0,13	+	0,09	+	0,06	+
M63B	0,26	+	0,18	+	0,12	+		
M63C			0,26	+				
M71A	0,37	+	0,26	+	0,18	+	0,09	+
M71B	0,56	+	0,37	+	0,26	+	0,12	+
M71C	0,75	+	0,52	+				
M80A	0,75	+	0,56	+	0,37	+	0,18	+
M80B	1,1	+	0,75	+	0,56	+	0,26	+
M80C	1,5	+	1,1	+	0,75	+		
M90S	1,5	+	1,1	+	0,75	+	0,37	+
M90L	2,2	+	1,5	+	1,1	+	0,56	+
M90Lb			1,87	+				
M100A	3	+	2,2	+	1,5	+	0,75	+
M100B	4	+	3	+	1,87	+	1,1	+
M100C								
M112A	4	+	4	+	2,2	+	1,5	+
M112B	5,5	+	5,2	+				
M132S	5,5	+	5,5	+	3	+	2,2	+
M132L	7,5	+	7,5	+	4	+	3	+
M132LB	9,3	+	9,3	+	5,5	+		
M160S	11	+	11	+	7,5	+	4	+
M160Sb	15	+					5,5	+
M160La	18,7	+	15	+	11	+	7,5	+
M160Lb	22,5	+						